

KEMPEROL[®] TP

Polvere di talco

Utilizzo

- Per ridurre l'appiccicosità residua e la tendenza a trattenere la sporcizia dei sistemi **KEMPEROL[®] V210** e **KEMPEROL[®] BR** quando non rivestiti.

Certificazione CE

2° componente della certificazione	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Composizione

Silicato di magnesio a in polvere.

Imballi

Sacchi da 25 kg

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Proprietà

Forma	Polvere
Colore	Grigio biancastro

Consumo

Approssimativamente 100 g/m².

Guida all'uso

Spargere dopo almeno 12 ore dall'applicazione di **KEMPEROL[®] V210** o **KEMPEROL[®] BR**. Distribuire uniformemente con una scopa dalle setole morbide, asportando il materiale in eccesso.

Il **KEMPEROL[®] TP** raccolto può essere impiegato nuovamente.

Note importanti

KEMPEROL[®] TP non è un materiale pericoloso.

Smaltimento

Solido CER 19 12 09
Rifiuto non pericoloso

Informazioni generali

Garantiamo l'alta qualità dei nostri prodotti. I prodotti KEMPER SYSTEM non devono essere mischiati con prodotti di altri fabbricanti.

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le raccomandazioni riguardanti l'uso sono fatti senza garanzia essendo le condizioni d'utilizzo fuori dal controllo del produttore. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d'uso a cui intende destinarlo. Questa edizione sostituisce tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.

Versione: Pozzo d'Adda – 27 Febbraio 2011